

PRATISSOLI Hochdruck-Plungerpumpe KF

Die Hochdruckpumpe Typ KF ist speziell für den Einsatz in Kommunalfahrzeugen und stationären Reinigungsanlagen entwickelt. Die KF-Pumpe ist eine liegende Dreiplungerpumpe mit angeflanschem Pumpenkopf und leicht austauschbaren Plungerwechselsätzen. Die Pumpe ist zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrasiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser im Dauerbetrieb oder für den Einsatz mit Unterbrechungen geeignet.

Technische Daten

Plungerhub: 50 mm
Zulauftemperatur max.: 40 °C
Zulaufdruck max.: 3 bar

PRATISSOLI Pompe à pistons haute pression KF

La pompe à haute pression modèle KF a été spécialement développée pour l'utilisation dans des véhicules communaux et des installations de nettoyage stationnaires. La pompe KF est une pompe à trois pistons avec tête de culasse en position couchée. Les pistons peuvent être remplacés facilement. La pompe est destinée pour l'évacuation d'eaux claires et autres substances non-aggressives ou abrasives dont le poids spécifique est équivalent à celui de l'eau en fonctionnement continu ou par intermittence.

Dates techniques

Course du piston: 50 mm
Température maximale aller: 40 °C
Pression maximale aller: 3 bars



			Leistung Puissance débit					
Typ	l/min l/min	Druck max. (bar) Pression max. (bar)	U/min t/min	Leistung kW Puissance kW	Ölfüllung (l) Remplissage d'huile (l)	Kolben (Ø/mm) Piston (Ø/mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Best. Nr. Art-No.
KF 28	93	210	1000	37,3	3,8	28	70	PR.KF28
KF 30	106	200	1000	40,5	3,8	30	70	PR.KF30
KF 32	120	180	1000	41,3	3,8	32	70	PR.KF32
KF 36A	122	160	800	37,0	3,8	36	70	PR.KF36A
KF 36B	137	140	900	37,0	3,8	36	70	PR.KF36B
KF 36C	153	130	1000	38,0	3,8	36	70	PR.KF36C
KF 40	170	110	900	35,7	3,8	40	70	PR.KF40

Délai de livraison sur demande. Lieferfrist auf Anfrage. Article en stock: marqué en gras. Artikel on Lager: fett markiert.

Abmessungen Hochdruck-Plungerpumpe KF

Dimensions de la pompe à pistons haute pression KF

